

SÁVROLÓ HASZNÁLATI, KEZELÉSI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy vásárlásával bizalmat szavazott termékünknek.
Engedje meg, hogy a következőkben néhány hasznos tanáccsal lássuk el Önt.

A termék rendeltetése:

Az Ön által vásárolt sávroló rendszer lakása belső terének a beszűrődő napfény elleni védelmét szolgálja, mindemellett épülete belső, esztétikai megjelenését is növeli. A sávroló mennyezetre, a fal belső síkjára, míg egyes típusoknál a nyílászáró nyíló szárny részére kerülhet felszerelésre. A rendszer rendeltetése és működtetése független az évszakoktól.

A termék anyaga

1, Sávroló rendszerek:

Tokszerkezettel rendelkező sávrolók:

- A tokszerkezet gyárilag porfestett, extrudált alumínium profilból
- A meghajtás függvényében műanyag vagy fém tokvéggel
- Kétoldali öntapadós ragasztószalaggal ellátott, 40 mm átmérőjű alumínium tengelyszerkezet
- Fényáteresztő textíliákkal
- Alumínium záróléccel
- Kézi-, vagy motoros működtetéssel

Tokszerkezet nélküli sávrolók:

- Műanyag tengelytartó konzolokkal
- Kétoldali öntapadós ragasztószalaggal ellátott, 26 mm átmérőjű alumínium tengelyszerkezet
- Fényáteresztő textíliákkal
- Alumínium záróléccel
- Kézi működtetéssel

Használati útmutató – A vásárolt termék aláhúzendő!:

Az árnyékoló a nyílászáró teljes magasságában fel-, és leengedhető. A textil sáv kialakításának köszönhetően szabályozható a beáramló fény mennyisége. Teljes felhúzás esetén a textil teljes mennyisége a tengelyre tekeredik.

- Kézi működtetésű, gyöngyös sávroló:
A sávroló tengelyvégebe helyezett hajtómű egy gyöngylánc segítségével, a textil tetszőleges magasságban megállítható
- Motoros működtetésű sávroló:
A szerkezet tengelyébe szerelt vezetékes-, vagy rádiós rendszerű csőmotor a rendszernek megfelelő vezérléssel működtethető, a textil tetszőleges magasságában megállítható

Figyelem:

Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az árnyékoló alsó végállásának elérése után a textilt ne fordítsuk túl, mert ez esetben a textil ragasztása elválhat a tengelyről. A túlfordítás következtében a textil javítása nem tartozik a garanciális javítások körébe!

Tisztítás, ápolás:

- A termék alumínium tokszerkezete enyhén lúgos, mosószeres oldattal és nedves, puha ruhával tisztítható
- A sávroló textilek nem vízállóak, ezért azokat nedves ruhával tisztítani, illetve párás, nedves helyen alkalmazni nem lehetséges, mert víz a textil színvesztését, foltosodását okozhatja.
- A sávroló textilek antisztatikus felületűek, ezért azok portalanítását tollseprű használatával végezheti el.
- A textilen látható, kéz érintése által keletkezett koszolódást jó minőségű, puha radír alkalmazásával (a koszos rész által hagyott nyom átradirozása) végezheti el
- Kefe, drótkefe és egyéb eszköz használata tilos, mert a textilek és a profilok felületének sérülését okozhatja
- Az alkatrészek és késztermékek színe adott, vagy a gyártás során egyedileg kerül kialakításra. A termék színét utólagosan megváltoztatni nem lehetséges.

Szavatossági és garanciális jogok elvesztésével járnak:

- Vásárlási blokk vagy számla hiánya
- Ha az igényt határidőn túl jelentette be
- Nem szakszerű szerelésből eredő károk
- Rendeltetés ellenes használatból eredő károk
- Helytelen kezelés, tisztítás
- Elemi károk (beleértve a közvetlen villámcsapást is)
- Betörés kár, zavargás, háború, polgárháború és egyéb erőszakos cselekménnyel bekövetkező sérülések
- Gondatlanságból és súlyosan gondatlanul bekövetkező sérülések
- Szakszerűtlen vagy házilag javításból eredő károk

Bízunk benne, hogy árnyékolónk szépsége és praktikumája, lakása és épülete méltó díszévé válik.