

## **HASZNÁLATI, KEZELÉSI ÚTMUTATÓ textil árnyékolókhoz:** **- Mini Winscreen - Winscreen - Fixscreen**

### **Tisztelt Vásárlónk!**

Köszönjük, hogy vásárlásával bizalmat szavazott termékünknek.  
Engedje meg, hogy a következőkben néhány hasznos tanáccsal lássuk el Önt, annak érdekében, hogy textil árnyékolója hosszú időn keresztül örömet okozzon Önnek.  
A szerkezet szerelését csak árnyékolástechnikai szakember végezheti!

### **A termék rendeltetése:**

Az Ön által vásárolt árnyékoló rendszer lakása külső-, és belső terének nap elleni védelmét szolgálja.

### **A termék alapanyagai**

- UV stabil textil anyagok a „Soltis” vagy a „Serge” textilkollekciójából
- Gyárilag porfestett, extrudált alumínium profilok
- UV stabil műanyag alkatrészek

### **A termékek kezelése:**

#### **Mini Winscreen:**

- A textil kézzel működtethető és a végponton egy fix akasztó profilba beakasztható. Amennyiben a textilt kiakasztják a tengelyszerkezetben lévő rugó felfelé húzza a textilt. A textil zárólécére szerelt fogantyúkkal és zsinózzal lassíthatjuk a textil felfelé történő mozgását.

#### **Winscreen:**

A termék működtetése többféleképpen végezhető:

- Gurtnival történő működtetés lehetősége csak a kisméretű termékek esetében lehetséges
- Hajtókarral (kurbli) történő működtetés lehetősége a kis és közepes méretű termékek esetében lehetséges
- Motorral történő működtetés 80 cm szélesség felett minden mérettartományban lehetséges.

#### **Fixscreen:**

A termék működtetése többféleképpen végezhető:

- Gurtnival történő működtetés lehetősége nem lehetséges
- Hajtókarral (kurbli) történő működtetés lehetősége a kis és közepes méretű termékek esetében lehetséges
- Motorral történő működtetés 80 cm szélesség felett minden mérettartományban lehetséges.

### **Karbantartás, tisztítás:**

Az árnyékoló rendszeres tisztítást, karbantartást igénylő termék. Az alábbiakban leírt feladatok elmulasztása a termék nehézkes működését, meghibásodását vonhatja maguk után. Ennek elkerülése érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el a leírtakat, és rendszeresen alkalmazza azokat. Azon szerkezeteknél, melyek vezetősinnel rendelkeznek az egyik legfontosabb karbantartási feladat a vezetősin rendszeres tisztítása, mely során a lefutóból eltávolítjuk az esetlegesen összegyűlt port, állatszört, levelet és egyéb szennyeződések, majd nedves ruhával áttöröljük azokat. A vezető sínnek mindig tisztának, szennyeződésmentesnek kell lennie. Az árnyékolót csak abban az esetben használjuk, ha meggyőződünk az akadálymentes mozgathatóság lehetőségéről. Megtisztított, száraz vezető síneket 3 havonta (vagy igény szerint) vékonyan fújjuk be Teflon spray-vel, mely zsírmentes, tapadásgátló, piszok-, por-és víztaszító hatású. A textilre került spray maradandó foltot hagy a textilen, ezért a sín kezelését csak a textil felhúzott (tokba csavart) állapotában végezzük és ügyeljünk, hogy a spray csak a sín belső részeire kerüljön. Tartsuk be a flakonon szereplő biztonságtechnikai szabályokat.

A textilárnyékoló egyéb alkatrészeinek tisztítása:

- Ápolás előtt a termék felületéről a ráakódott port nedves, puha ruhával távolítsa el.
- Amennyiben a termék nem csak porszennyezéssel rendelkezik, úgy azt enyhén lúgos, mosószeres oldattal, nedves, puha ruhával távolítsa el.
- Kefe, drótkefe és egyéb eszköz használata tilos, mert a termék felületének, alkatrészeinek sérülését okozhatja.
- Tilos a szerkezetet átfesteni, maró hatású anyaggal bekenni, lefújni.
- Háló tisztítását kisnyomású folyóvízzel történő átöblítésével végezhetjük

## **Jótállás**

A szerkezetre 24 hónap jótállást vállalunk. A szakszerűen felszerelt árnyékoló az átadást követően könnyedén működtethető. Ha a felhasználó betartja a karbantartás, tisztítás menüpontban leírtakat, termék élettartama jelentősen megnő. Felszerelést követően a textilnek könnyedén, szorulásmentesen kell működnie. Amennyiben kezelése az első pillanattól fogva nehézkes, úgy szerelési hiba áll fent, mely a textil meghibásodását vonja maga után. Amennyiben a textil bármely okból megsérül, működése nehézkessé válik, használatát fel kell függeszteni, és a telepítést végző céghez kell fordulni.

**Jótállási jogok elvesztésével járnak:**

- Vásárlási blokk vagy számla hiánya
- Karbantartás, tisztítás menüpontban leírtak elmulasztása
- Ha az igényt határidőn túl jelentette be
- Nem szakszerű szerelésből eredő károk
- Rendeltetés ellenes használatból eredő károk
- Helytelen kezelés, karbantartás, tisztítás
- Elemi károk (beleértve a közvetlen villámcsapást is)
- Betörés kár
- Zavargás, háború, polgárháború és egyéb erőszakos cselekménnyel bekövetkező sérülések
- Gondatlanságból és súlyosan gondatlanul bekövetkező sérülések
- Szakszerűtlen vagy házilag javításból eredő károk

**Reméljük, hogy a leírtak segítségére lesznek és azok betartásával sok örömet leli a választott termékben.**

Köszönettel;

Atenád Kft.