

## FIXSCREEN árnyékoló GYÁRTÓI TELJESÍTMÉNY NYILATKOZATA és GARANCIAJEGYE

Gyártó:

**RENSON Sunprotection-Screens**

Székhely:

8790 Waregem/Belgium

Kalkhovestraat 45.

Magyarországi gyártó és forgalmazó:

**Atenád Kft.**

Székhely és telephely:

2120 Dunakeszi Pallag u. 47

Tel: 0627/547-670

Fax: 0627/547-671

A termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:

A Fixscreen textil árnyékoló rendszer nyaralókba, lakóházakba, közösségi-, és szociális épületekbe, irodákba és egyéb létesítményekbe építhető be. Kül-, és beltéri felhasználása is javasolt.

A termék műszaki leírása:

- Extrudált alumínium tokszerkezet, alumínium tokvéggel
- 63 mm Ø alumínium tengelyszerkezet
- Extrudált, súlybetéttel ellátott alumínium záróléccel
- Extrudált, „Zipp” rendszerrel ellátott alumínium lefutóval
- Soltis 86/92/93/B92 textil árnyékolókkal
- Kézi (kurblis)-, és motoros meghajtás is lehetséges

A felszerelés lehetséges módjai:

- Nyílászáró külső-, vagy belső síkjára
- Falkáva közé
- Csavar-, és/vagy tipli segítségével

**Vállalkozásunk jelen tanúsítvánnyal igazolja, hogy a „FIXSCREEN külső árnyékoló rendszer” megfelel az EN 13501-1 tűz-, és 13561:2004 szélterheléssel kapcsolatos európai standard rendszernek.**

Az árnyékolástechnikai termékekre és azok tartozékaira rendeltetésszerű használat, valamint rendszeres karbantartás mellett:

- **5 év garancia érvényes,**
- **Ezen felül 7 év garanciát nyújtunk a „FIXSCREEN” technológiára:**  
**a, a Zippzár az oldalsatornákba marad**  
**b, az árnyékoló és a levezető sín között optimális rögzítésre**

A garanciális kötelezettség hatályba lépésének napja a számla teljesítésének napja.

Az **EN 13561:2004** Szélterheléssel kapcsolatos szabvány besorolását az alábbi táblázatok mutatják, függően a termék telepítésének módjától és a választott textil típusától.

<b>NYÍLÁSZÁRÓRA SZERELT SZERKEZET ESETÉN - Az árnyékoló mögött közvetlenül a nyílászáró található</b>				
<b>SOLTIS 86 / 92 / 93 és SERGE textil esetén</b>				
Árnyékoló típusai	Tesztelt felület	Leengedett textil esetén	"Fel" irányban	"Le" irányban
	m <sup>2</sup>	garantált szélesség	működtethető	működtethető
Fixscreen 85	4,5 m <sup>2</sup>	85 km/h	80 km/h	30 km/h
Fixscreen Mono AK	10,8 m <sup>2</sup>	85 km/h	80 km/h	30 km/h
Fixscreen 100 / 100 Slim / FE Mono AK	8 m <sup>2</sup> (4 m * 2 m)	130 km/h	130 km/h	90 km/h
	9 m <sup>2</sup> (3 m * 3 m)	130 km/h	120 km/h	90 km/h
Fixscreen 150	20 m <sup>2</sup> (6 m * 3,4 m)	90 km/h	90 km/h	70 km/h
	9 m <sup>2</sup> (3 m * 3 m)	130 km/h	130 km/h	130 km/h

<b>SZABADON ÁLLÓ SZERKEZET ESETÉN - Az árnyékoló mögött nincs nyílászáró (Pl.: teraszbeépítés)</b>				
<b>SOLTIS 86 / 92 / 93 és SERGE textil esetén</b>				
Árnyékoló típusai	Tesztelt felület	Leengedett textil esetén	"Fel" irányban	"Le" irányban
	m <sup>2</sup>	garantált szélesség	működtethető	működtethető
Fixscreen 100 / 100 Slim	8 m <sup>2</sup> (3 m * 2,7 m)	80 km/h	40 km/h	20 km/h
	10,8 m <sup>2</sup> (4 m * 2,7 m)	70 km/h	35 km/h	15 km/h
Fixscreen 150	16 m <sup>2</sup> (6 m * 2,7 m)	60 km/h	30 km/h	15 km/h
	8 m <sup>2</sup> (3 m * 2,7 m)	80 km/h	57 km/h	25 km/h

<b>NYÍLÁSZÁRÓRA SZERELT SZERKEZET ESETÉN - Az árnyékoló mögött közvetlenül a nyílászáró található</b>				
<b>SOLTIS B92 Black Out, fényzáró textil esetén</b>				
Árnyékoló típusai	Tesztelt felület	Leengedett textil esetén	"Fel" irányban	"Le" irányban
	m <sup>2</sup>	garantált szélesség	működtethető	működtethető
Fixscreen Mono AK	5,4 m <sup>2</sup>	38 km/h	-	-
Fixscreen 100 / 100 Slim / FE Mono AK	5,4 m <sup>2</sup> (2 m * 2,7 m)	130 km/h	30 km/h	25 km/h
Fixscreen 150	16 m <sup>2</sup> (4 m * 4 m)	80 km/h	40 km/h	40 km/h
	9 m <sup>2</sup> (3 m * 3 m)	130 km/h	60 km/h	50 km/h

A „Soltis 86” textil műszaki paramétereit:

- Anyaga: 100% polyester
- Súly: 380 g/m<sup>2</sup>
- Vastagsága: 0,49 mm
- Szélállósági besorolása: Lásd mellékelt táblázatban
- Tűzállósági besorolása: Lásd mellékelt táblázatban

EN 13501-1 SOLTIS 86 textil tűzvédelmi minősítése		
Tűzvédelmi osztály besorolása	Füstfejlesztési képesség besorolása	Égve csepegés besorolása
<b>B</b>	- <b>s1</b>	, <b>s0</b>

**Besorolás: B - s1, d0**

A „Soltis 92” textil műszaki paramétereit:

- Anyaga: 100% polyester
- Súly: 420 g/m<sup>2</sup>
- Vastagsága: 0,48 mm
- Szélállósági besorolása: Lásd mellékelt táblázatban
- Tűzállósági besorolása: Lásd mellékelt táblázatban

EN 13501-1 SOLTIS 92 textil tűzvédelmi minősítése		
Tűzvédelmi osztály besorolása	Füstfejlesztési képesség besorolása	Égve csepegés besorolása
<b>B</b>	- <b>s2</b>	, <b>s0</b>

**Besorolás: B - s2, d0**

A „Soltis B92” Black Out textil műszaki paramétereit:

- Anyaga: 100% polyester
- Súly: 650 g/m<sup>2</sup>
- Vastagsága: 0,60 mm
- Szélállósági besorolása: Lásd mellékelt táblázatban
- Tűzállósági besorolása: Lásd mellékelt táblázatban

EN 13501-1 SOLTIS B92 Black Out textil tűzvédelmi minősítése		
Tűzvédelmi osztály besorolása	Füstfejlesztési képesség besorolása	Égve csepegés besorolása
<b>B</b>	- <b>s2</b>	, <b>s0</b>

**Besorolás: B - s2, d0**

Atenád Kft.  
2016. január 11.